

Vue d'ensemble

Pouvoir nominal de coupure : 50 mA/ 130 V c.c.

Contacteurs magnétiques de porte/fenêtre

B39-2



Vue d'ensemble

À pose encastrée ou en surface

Les ouvre-portes électriques GE Sécurité offrent la sécurité et la commodité d'ouvrir les portes par télécommande. Les gâches électriques se montent à la place d'une gâche ordinaire alors que les modèles en applique (n° de cat. 152) se posent en surface sur la partie ouvrante de la porte. Tant que la gâche n'est pas électriquement actionnée par un dispositif de contact à distance, la porte reste fermée en toute sécurité. Les modèles réversibles sont normalement déverrouillés (avec le courant coupé). Lorsque le modèle réversible est mis sous tension par une minuterie ou un interrupteur manuel, il reste verrouillé.

Fonctionnement silencieux

Les ouvre-portes fonctionnant sur courant alternatif produisent un bourdonnement lorsqu'ils sont mis sous tension. Si l'on désire un fonctionnement silencieux, l'amortisseur de son SR-1 peut être commandé séparément.

Fonctionnement continu

Les ouvre-porte 177R/178R peuvent être utilisés pour un service continu. Les modèles à action inversée sont normalement déverrouillés (hors tension). Lorsqu'il sont mis sous tension par le biais d'une minuterie ou d'un interrupteur manuel, les modèles à action inversé restent verrouillés.

Caractéristiques standard

- Pose facile
- Construction robuste pour usage intensif
- Pour les portes s'ouvrant à droite ou à gauche
- Longue durée, fiable
- Basse tension

Type à mortaiser

Les n° 9, 154-AD, série 177, série 178, série 180 sont du type à mortaiser, montage affleurant et pose rapide et simple.

Le n° 154 fonctionne en douceur et résiste à une pression de gâche de 35 livres; les n° 177 et 178 sont parfaits pour les montants de porte étroits. Les n° 180 et 181 sont utilisés avec des serrures du type cylindrique (alésé) et sont conformes aux normes ANSI pour les encadrements de porte en acier.

Type en applique

Le n° 152 (type en applique) se pose en surface; facile à installer; idéal pour tous les portails et portes; fonctionne avec une pression de gâche de 5 lb.

Utilisations

Appartements, bureaux, banques, établissements industriels, écoles et institutions. Pour les systèmes de commande de porte avec fonctionnement manuel ou minuté, le verrouillage combiné des portes, etc.

Gâches à mortaiser et en applique

