

LAMPE DEL

Série ARTISAN



A15, A19, B10 DEL

Faible clignotement non visible



Garantie limitée de 2 ans

Plage de température d'exploitation de -20°C ~ +40°C



Caractéristiques et avantages

Clignotement réduit à 10 %*


- Comparaison avec une incandescence traditionnelle de 6,6 %
- Bien en dessous le 30 % de la norme T20 de Californie
- Qualité d'éclairage grandement améliorée
- Confort visuel optimisé

Avec gaine de verre incolore, ambre ou blanc laiteux

Durée de vie de 15 000 h (L70)*, IRC élevé (80+), intensité variable

*Sauf AR-A19LF/8W & AR-A19LNVF/8W

Dessin dimensionnel



Information sur la commande Exemple : AR-A15LF/5W/30/D/C

Nom de la gamme	Type de lampe	Puissance (W)	TCP	Intensité variable	Gaine
AR (Artisan)	A15LF (A15, faible clignotement) A19LNVF / A19LF (A19, faible clignotement) B10LNVF / B10LF (B10, faible clignotement)	5W 8W	22 (2200K) 27 (2700K) 30 (3000K) 40 (4000K)	D (gradation)	C (incolore) A (ambre) MW (blanc laiteux)

Spécifications du produit

Code pour commander	Energy Star	Numéro du modèle	Description du produit	Puissance (W)	Remplacement à filament	Remplacement incandescence	Culot	Tension (V)	Classement en heure	Angle de faisceau	Lumens initiaux (lm)	TCP (K)	IRC	Endroit humide	L.T.M. (po)	Qté par boîte
1771209	-	AR-A15LF/5W/30/D/C	A15 à faible clignotement 5W 30K intensité variable incolore	5	-	40W	E26	120	15,000	330°	500	3000	80	Y	3.54	40
1771213	-	AR-A15LF/5W/30/D/MW	A15 à faible clignotement 5W 30K intensité variable blanc laiteux	5	-	40W	E26	120	15,000	330°	450	3000	80	Y	3.54	40
1771210	-	AR-A15LF/5W/30/D/F	A15 à faible clignotement 5W 30K intensité variable blanc laiteux	5	-	40W	E26	120	15,000	330°	450	3000	80	Y	3.54	40
1772110	-	AR-A19LF/8W/27/D/C	A19 à faible clignotement 8W 27K intensité variable incolore	8	-	60W	E26	120	15,000	330°	800	2700	80	Y	4.29	40
1772202	-	AR-A19LF/8W/30/D/C	A19 à faible clignotement 8W 30K intensité variable incolore	8	-	60W	E26	120	15,000	330°	800	3000	80	Y	4.29	40
1772205	-	AR-A19LF/8W/30/D/MW	A19 à faible clignotement 8W 30K intensité variable blanc laiteux	8	-	60W	E26	120	15,000	330°	750	3000	80	Y	4.29	40
1772115	-	AR-A19LNVF/8W/27/D/C	A19 à faible clignotement 8W 27K intensité variable incolore	8	-	60W	E26	120	15,000	330°	800	2700	80	Y	4.29	20
1772207	-	AR-A19LNVF/8W/30/D/C	A19 à faible clignotement 8W 30K intensité variable incolore	8	-	60W	E26	120	15,000	330°	800	3000	80	Y	4.29	20
1771149	-	AR-B10LNVF/5W/27/E12/D/C	B10 à faible clignotement 5W 27K E12 intensité variable incolore	5	-	60W	E12	120	15,000	330°	500	2700	80	Y	3.78	50
1771223	-	AR-B10LNVF/5W/30/E12/D/C	B10 à faible clignotement 5W 30K E12 intensité variable incolore	5	-	60W	E12	120	15,000	330°	500	3000	80	Y	3.78	50
1771229	o	AR-B10LF/5W/30/E12/D/C/ES	B10 à faible clignotement 5W 30K E12 intensité variable incolore Energy Star	5	-	60W	E12	120	15,000	330°	500	3000	80	Y	3.78	96
1771222	-	AR-B10LF/5W/30/E12/D/MW	B10 à faible clignotement 5W 30K E12 intensité variable blanc laiteux	5	-	60W	E12	120	15,000	330°	450	3000	80	Y	3.78	50
1771406	-	AR-B10LNVF/5W/40/E12/D/C	B10 à faible clignotement 5W 40K E12 intensité variable incolore	5	-	60W	E12	120	15,000	330°	500	4000	80	Y	3.78	50
1771930	-	AR-B10LNVF/5W/22/E12/D/A	B10 à faible clignotement 5W 22K E12 intensité variable ambre	5	60W	-	E12	120	15,000	330°	450	2200	80	Y	3.78	50
1771150	-	AR-B10LNVF/5W/27/D/C	B10 à faible clignotement 5W 27K E26 intensité variable incolore	5	-	60W	E26	120	15,000	330°	500	2700	80	Y	3.78	50