

PROVO CODE DU PRODUIT
9182

**CÂBLE MULTICONDUCTEUR - SANS BLINDAGE - CONDUCTEURS
MULTIBRINS EN CUIVRE ÉTAMÉ - ISOLANT PVC SEMI-RIGIDE -
GAINE PVC -20°C +105°C**

CRITÈRES	SPÉCIFICATIONS
CALIBRE	18 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
TYPE DE CONDUCTEUR	CUIVRE ÉTAMÉ 16 x 30 MULTIBRINS
NOMBRE DE CONDUCTEURS	2
TYPE D'ISOLANT	SR PVC
ÉPAISSEUR DE L'ISOLANT	0.012"
TYPE DE GAINE	PVC POLYCHLORURE DE VINYLE
ÉPAISSEUR DE LA GAINE	0.023"
DIAMÈTRE	0.195"
LE PIED	TORDU 4 - 6/pied TORSION DE LA MAIN GAUCHE
VOLTAGE	600
TEMPÉRATURE	-20°C à +105°C
LONGUEUR	300 MÈTRES
POIDS (LIVRES)	26
c(CSA) US	AWM, CMG, FT-4
RoHS	CONFORME
CERTIFICATIONS	FT-4
CODE DE COULEURS	NOIR / ROUGE
USAGES	CIRCUITS AUDIO, CIRCUITS DE COMMANDE, CIRCUITS DE DÉCLENCHEMENT, CIRCUITS DE NOTIFICATIONS, CÂBLES D'INTRUMENTATION

©2022 PROVO LTÉE.

Provo fait tous les efforts raisonnables pour assurer l'exactitude de cette fiche technique au moment de sa publication. Les informations et spécifications contenues dans ce document sont sujettes à des erreurs ou à des omissions et peuvent être modifiées sans préavis. Aussi, les informations et les spécifications dans la fiche technique ne garantissent pas la disponibilité du produit. Les informations fournies sont exactes au mieux des connaissances, et des convictions de Provo à la date de leurs publications. Ces informations constituent seulement une référence pour la manipulation, l'entreposage et toute autre opération en toute sécurité du produit lui-même ou de celui dont il fait parti. Les informations réglementaires sont fournies à titre indicatif seulement. C'est le rôle des utilisateurs de déterminer l'applicabilité de la législation et des réglementations en fonction de leur utilisation individuelle du produit. Toutes les ventes de produits Provo sont soumises aux conditions générales de vente de Provo.